



# SDI-1 Stereo DI box

Product 279






## Beschrijving

- Deze stereo DI-box is de perfecte probleemoplosser voor talloze toepassingen! Zet ongebalanceerde audiosignalen om in gebalanceerde signalen, zodat ze over lange symmetrische kabels kunnen worden overgedragen met maximale bescherming tegen allerlei soorten interferentie. Zoemende geluiden vanuit laptops, PC's en nog veel meer kunnen eenvoudig worden verholpen: de massaliftschakelaars scheiden de in/uitgangen om massakringen te voorkomen.
- Geen interne actieve onderdelen: geen lawaaierige start en geen uitgeputte batterijen wanneer ze nou net nodig zijn ...
- Afzonderlijke massaliftschakelaars voor beide kanalen
- Audiotransformators van zeer hoge kwaliteit voor uitstekende audiokenmerken:
  - Uiterst lage vervorming:
    - Ondersteunt zeer hoge audioniveaus
    - Uitstekende CMRR: >80 dB @ 60 Hz
    - Uitstekende frequentieresponsie: 20 Hz – 20 kHz (+/-0,5 dB)
- Veelzijdige aansluitingen:
  - Ingangen: RCA+ COMBO (Jack/XLR) op beide kanalen
  - Uitgangen: XLR-mannelijk op beide kanalen
- Robuuste zwarte geanodiseerde ALU-behuizing

## Downloads

- [Manual](#)
- [Foto's](#)



## Technische Informatie

- **Freq Response:** 20Hz - 20kHz (+0.5dB / -0.5dB)
- **THD @ 30Hz:** less than 0,005%, 0 dBu output
- **THD @ 1kHz:** less than 0,005%, 0 dBu output
- **CMRR:** more than 80 dB @ 60Hz
- **Input impedance:** 76 kΩ
- **Max Input level:** +21 dBu
- **Output impedance:** 1kΩ
- **Max output level:** +12 dBu @ 600 ohms
- **Dimensions:** 105 x 110 x 45mm
- **Weight:** 0,44 kg