

9040/9062 faserotatietesters

FLUKE®



Fluke 9040

Fluke 9062

9040:



9062:



Geen nattevingerwerk bij motor-/faserotatiemetingen

Fluke 9040

De Fluke 9040 is bestemd voor het testen van faserotatie overall waar driefasevoedingen worden gebruikt voor voeding van motoren, aandrijvingen en elektrische systemen. De Fluke 9040 is een draaiveldindicator en geeft via een LCD-display een duidelijke indicatie van de driefasenspanning en de faserotatie-richting, zodat de juiste aansluitingen kunnen worden bepaald. De fasevolgorde kan snel worden vastgesteld en het spannings- en frequentiebereik (tot 700 V) is geschikt voor commerciële en industriële toepassingen. De meetprobes die met het instrument worden meegeleverd, hebben een variabel klembereik zodat een veilig contact mogelijk is, met name bij industriële contactdozen.

Fluke 9062

De unieke Fluke 9062 geeft het draaiveld en de rotatie van motoren weer en biedt de voordelen van contactloze detectie. De Fluke 9062, die speciaal bedoeld is voor commerciële en industriële omgevingen, geeft met behulp van de meegeleverde testsnoeren een snelle indicatie van driefase-rotatie of kan worden gebruikt voor het bepalen van de rotatie van synchrone en asynchrone driefasemotoren. De contactloze detectie is ideaal voor metingen aan motoren waarvan de as niet zichtbaar is. De meetprobes, die met het instrument worden meegeleverd, hebben een variabel klembereik zodat een veilig contact mogelijk is, met name bij industriële contactdozen.

Kenmerken

	9040	9062
Driefase-indicatie	Via LCD	Via LED
Indicatie van faserotatie	•	•
Indicatie van draairichting van motor		•
Contactloze bepaling van de draairichting van lopende motoren		•
Helder LCD-display	•	
Geen batterij nodig	•	

Specifications

	9040	9062
Spanning bereik	40-700 V	Tot 400 V
Weergave fase volgorde	-	120-400 V AC
Frequentie bereik	15-400 Hz	2-400 Hz
Gebruikstijd	continue	continue

Afmetingen (hxbxd) Fluke 9040:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Afmetingen (hxbxd) Fluke 9062:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Voeding 9040: van meetpunt

Voeding 9062: 1 x 9V blok

Gewicht 9040: 0,20 kg

Gewicht 9062: 0,15 kg

Twee jaar garantie

Inbegrepen accessoires

Fluke 9040: Krokodillenklemmen - zwart (3)

Flexibele meetprobes - zwart (3)

Fluke 9062: Krokodillenklemmen - zwart (3)

Flexibele meetprobes - zwart (3)

Meetsnoeren - zwart (3)

Bestelinformatie

Fluke 9040

Faserotatietester

Fluke 9062

Motor & faserotatie indicator

Fluke 9062 toepassingen



Bepaal de aanwezigheid van de fasevolgorde van elektrische meerfasen-voedingen



Bepaal de rotatierichting van lopende motoren door eenvoudigweg het instrument op het motorhuis te plaatsen



Controleer of elektromotoren in de juiste richting draaien voordat u ze aansluit.

Aanbevolen accessoires



TLK290



TLK291



C25