

LIJMSPRAY

CONTACTLIJM IN SPRAY-VORM



PRODUCTOMSCHRIJVING

Contactlijm in spray-vorm.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het permanent of tijdelijk verlijmen van papier, karton, foto's, posters, reproducties, collages, metaalfolies (aluminium folie) en voor het tijdelijk bevestigen van sjablonen. Tevens te gebruiken voor het verlijmen van isolatie- en decoratiematerialen, zoals: polyetherschuim/schuimrubber (geluidsisolatie, kussens in meubels), vilt, textiel, leer, kurk, piepschuim (tempex), onderling en op hout, board, spaanplaat, glas, beton en metalen.

EIGENSCHAPPEN

- Voor tijdelijke en permanente verbindingen
- Handig in gebruik
- Snel en sterk
- Vochtbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken beneden +10°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Beide delen moeten schoon, droog en vetvrij zijn.

VERWERKING

Verbruik: 5 m²/l, tweezijdig opgebracht

Gebruiksaanwijzing:

Spuitbus goed schudden voor gebruik.

Muurvaste verbinding:

Direct vast: Lijm op beide oppervlakken aanbrengen. Minimaal 10 minuten

laten drogen, delen op elkaar brengen en aandrukken of aankloppen. Corrigeren is niet meer mogelijk.

Corrigeerbaar: Het is ook mogelijk om na aanbrengen van lijm op 1 van de delen, direct de delen op elkaar aan te brengen. Corrigeren mogelijk binnen 5 minuten, droogtijd 24 uur.

Herbruikbare verbinding:

Breng op slechts op één van de oppervlakken (niet de ondergrond) lijm aan. Minimaal 20 minuten laten drogen, delen op elkaar brengen en aandrukken. Het verlijmde object is nu zelfklevend en kan verwijderd en weer aangebracht worden.

Vlekken/resten: Natte vlekken verwijderen met wasbenzine. Droge vlekken laten inweken in wasbenzine

Tips: Na het spuiten de bus ondersteboven houden en de spuitbus zolang indrukken tot er enkel drijfgas en geen lijm meer uitkomt. Dit voorkomt het verstopt raken van de spuitbus.

Aandachtspunten: De aangegeven technische gegevens gelden voor de basislijm zonder drijfgas. Na het spuiten de bus ondersteboven houden en de spuitbus zolang indrukken tot er enkel drijfgas en geen lijm meer uitkomt. Dit voorkomt het verstopt raken van de spuitbus.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. Permanente verlijming: 10 minuten. Fixatie: 20 minuten.

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +50°C

Chemicaliënbestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: SBR - Rubber

Kleur: Transparant

Viscositeit: Vloeibaar

Vastestofgehalte: ca. 22 %

Dichtheid: ca. 0,72 g/cm³

HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.